ESMALTE EFECTO CROMADO

Interior. Brillante.

Código de producto : S12

Descripción

Esmalte de alta calidad con aspecto metálico de alto brillo, de efecto decorativo para proporcionar un acabado de aspecto similar al cromado o dorado metálico. Limitada resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Campos Aplicación

Para trabajos de decoración y manualidades sobre madera, metal, cartón, piedra, vidrio, porcelana y algunos plásticos.

Datos técnicos

Naturaleza	Resina de hidrocarburos
Acabado	Metálico (alto brillo)
Color (UNE 48073)	Plata y oro
Rendimiento	Envase 200 ml: 0,5 m2, Envase 400 ml: 1 m2
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	1 hora
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Presentación	200 ml y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.
Aplicar en capas finas y cruzadas desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado brillante y homogéneo.
En contacto con disolventes, grasas e incluso el sudor de las manos, se agrisa con facilidad.
No obstante, si se necesita exponer a la intemperie durante un corto espacio de tiempo o debe resistir una cierta manipulación, cuando esté seco el ***Esmalte Efecto Cromado Spray***, puede recubrirse con ***Barniz Protector Efecto Cromado Spray***. Esta operación le confiere mayor resistencia a la intemperie y a la manipulación, a costa de un ligero cambio en el aspecto. Se aconseja hacer un ensayo previo.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Es importante aplicar previamente una capa de ***Spray Imprimación Antioxidante Blanca*** a fin de asegurar

una buena adherencia del conjunto. Aplicar el ***Spray Esmalte Blanco Electrodomésticos*** cuando la imprimación esté totalmente seca.
A fin de disimular los contrastes de color que pueden darse con la pintura de origen cubrir la zona imprimada preferiblemente sobrepasándola por todo su perímetro.
Superficies porosas (yeso, madera, acero...): aplicar primero la ***Imprimación Antioxidante Blanca Spray***, con lo que sellaremos el poro. A continuación aplicar lel ***Esmalte Efecto Cromado*** del color escogido.
Superficies no porosas (vidrio, superficies pintadas...): será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente ***Esmalte Efecto Cromado***.
Poliestireno: aplicar previamente ***Goma Laca TITAN Spray***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente ***Esmalte Efecto Cromado***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-06
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com